

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SVMTech s.r.o.
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

CMC pro obor měřené veličiny: Mechanický pohyb, vibrace

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1	Zrychlení přímočarých mechanických vibrací harmonického průběhu / etalon vibrací ⁴	0,01 m·s ⁻²	až	700 m·s ⁻²		5 Hz až 6,3 kHz	1,2 %	Porovnání s etalonovým snímačem	KP 01 (ČSN ISO 16063-21)	
2*	Zrychlení přímočarých mechanických vibrací harmonického průběhu / vibrační testovací systém ⁴	0,01 m·s ⁻²	až	700 m·s ⁻²		5 Hz až 2,5 kHz	1,2 %	Porovnání s etalonovým snímačem	KP 01 (ČSN ISO 16063-21)	
3	Citlivost snímačů vibrací / snímače vibrací ⁴	0,01 pC/m·s ⁻²	až	100 pC/m·s ⁻²		5 Hz až 10 kHz	1,1 %	Porovnání s etalonovým snímačem	KP 01 (ČSN ISO 16063-21)	
		0,01 mV/m·s ⁻²	až	3000 mV/m·s ⁻²		5 Hz až 10 kHz	1,1 %			
4	Zrychlení / vibrometry se snímačem ⁴	0,01 m·s ⁻²	až	700 m·s ⁻²		5 Hz až 6,3 kHz	1,2 %	Porovnání s etalonovým snímačem	KP 01 (ČSN ISO 16063-21)	
	Rychlost / vibrometry se snímačem ⁴	0,01 m·s ⁻¹	až	700 mm·s ⁻¹		5 Hz až 6,3 kHz	1,2 %			

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

⁴ Zrychlení je možno uvádět i v jednotkách g, citlivost snímačů v pC/g resp. mV/g, pro 1 g = 9,81 ms⁻²

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SVMTech s.r.o.
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

CMC pro obor měřené veličiny: Elektrické veličiny

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Stejnoseměrné napětí/ Multimetr, signálový analyzátor, vibrometr, generátor, kontrolér vibračních testovacích systémů	0 mV	až	100 mV	Generování i měření	0,010 % + 0,0041 mV	Porovnání s referenčním multimetrem (např. Kethley 2000)	KP 02		
		100 mV	až	1 V		0,010 % + 0,010 mV				
		1 V	až	10 V		0,010 % + 0,10 mV				
2*	Střídavé napětí/ Multimetr, signálový analyzátor, vibrometr, generátor, kontrolér vibračních testovacích systémů	10 mV	až	100 mV	Generování i měření	0,10 % + 0,030 mV	Porovnání s referenčním multimetrem (např. Kethley 2000)	KP 02		
		100 mV	až	1 V		0,10 % + 0,30 mV				
		1 V	až	10 V		0,10 % + 3,0 mV				

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SVMTech s.r.o.
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

- ² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.
- ³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

SVMTech s.r.o.
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

CMC pro obor měřené veličiny: Frekvence

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Frekvence Multimetr, signálový analyzátor, vibrometr, čítač, generátor, kontrolér VTS	3 Hz	až	20 kHz	napětí	100 mV až 10 V	0,015 % + 1 mHz	Porovnání s referenčním multimetrem (např. Kethley 2000), nebo přímé měření	KP 02	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou.

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).